

スマートケーブルレス50000 RC-50000型

高品質な無線システムを、 低コストで実現しました!



1. 強靱!

衝撃及び水・埃に強い筐体!
押しボタン銘板シートは、
独自に考案した特殊素材により、
柔らかい操作感と歴代No.1の
強度を達成!



※上記は、あくまでも
社内耐久テストです。
決して、鋭利なもので
突き刺さないでください。

2. 小型・軽量! 300g!

歴代の同シリーズで、最小・最軽量!
従来モデルの、体積比で70%・重量比で約65%

3. 長寿命!

耐久性に優れたロングストローク型スイッチ標準採用
従来機と比べて、2~3倍の長寿命化を実現(当社実績による)

4. 簡単充電!

充電台に送信機をポンと置くだけで充電!
(※充電ジャック方式も対応可能)



5. 互換性!

従来機との信号互換を堅持
(既設の5800シリーズの予備機として使えます)

■ 共通仕様

使用周波数 429MHz・1.2GHz
操作距離 100m以上(無障害状態)
使用温度範囲 -10℃~+60℃

■ 送信機

寸法 187×67×34(筐体寸法のみ)
電源 4.8V 700mAh充電式電池パック
電池連続使用時間(電源入時間合計)
15時間以上(U型)/8時間以上(G型)
充電時間 約10時間
送信出力 429MHz帯 1mW/1.2GHz 1mW
保護等級 IP65相当

■ 受信機

寸法・重量(取付脚は含まず)
184×264×72 1.4kg(RX-3300U/G) 最大9リレー
251×261×70 2.2kg(RX-51000U/G) 最大17リレー
327×280×73.5 4.9kg(RX-61000U/G) 最大25リレー
電源 AC100~220V ±10% 50/60Hz DC12~48V *DC仕様はオプション
消費電力 (AC220V使用時) 最大19VA以下(RX-51012U)、最大21VA以下(RX-51012G)
最大14VA以下(RX-3308U/G)
(DC 24V使用時) 最大10W以下(RX-51012U/G)、最大7W以下(RX-3308U/G)
出力リレー制御容量 抵抗負荷:10A 誘導負荷:7.5A(AC250V)/5A(DC 30V)
応答速度 最小50msec 最大100msec
保護等級 IP65相当(防水接栓使用時)



U/G型
到達範囲



充電台式
充電



オートオフ
機能



電池残量
告知



2段押し
(オプション)

未来に向かって半歩、先を走る



朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)
FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411

https://www.asahionkyo.co.jp
Email: office@asahionkyo.co.jp



◆ 標準 / 準標準型モデル(スマートケーブルレス 50000型)
 *ご希望の仕様にチェックを入れて、見積・ご注文をご依頼ください。

8ボタン 1段押しスイッチ

標準1型

● 送信機・受信機のセット型式:
RC-50008U(G)



標準2型

● 送信機・受信機のセット型式:
RC-50008U(G)30602



12ボタン 1段押しスイッチ

標準1型

● 送信機・受信機のセット型式:
RC-50012U(G)



標準2型

● 送信機・受信機のセット型式:
RC-50012U(G)30602



10ボタン 2段押しスイッチ

準標準1型

● 送信機・受信機のセット型式:
RC-50012U(G)30501



準標準2型

● 送信機・受信機のセット型式:
RC-50012U(G)30502



周波数帯

429MHz(U) 1216MHz帯(GL) 1252MHz帯(GH)

オプション品

- 予備送信機
- マウントキット MK-505M(ケーブル長5m)
- 急速充電器(満充電表示有)

対象設備

天井クレーン 屋外クレーン その他_____

*設備の名称_____

他社無線機の有無:

無 有: _____台 (使用周波数: _____)

ご希望納期

_____年 _____月 _____日

(※選択ボタン付き等、オーダー対応も可能です。)

設置先 (*周波数管理の為、設置先(最終ユーザー様)のご情報をデータベースに登録させて頂いております)

2024.07

・ユーザー様社名 _____

・ユーザー様ご住所 〒 _____

・tel. _____

取扱店

朝日音響 株式会社

FAX 088-694-5544 TEL 088-694-2411 <https://www.asahionkyo.co.jp>