

スリムケーブルレス 5000 RC-5800型

クレーン・搬送台車・建設機械・特殊車輛他
産業機械用無線操縦装置

多様な周波数！ **U** 429MHz帯 特定小電力 《40波》 **G** 1.2GHz帯 特定小電力 《1216MHz帯/1252MHz帯…各58波》

No.1のオーダー対応！

競合他社の追従を許さない柔軟なオーダー対応を実現

迅速かつ、的確なメンテナンス対応！
データベースによる徹底した製品管理！



パネルゴム突起で
クリック感を向上！

革手袋でも
操作しやすい
大型ボタン
広ピッチ配列！！



Gシリーズ 12点標準型
TX-5812G

●12操作標準型
RC-5812 セット価格【税抜】
U 22.6万円 **G** 28万円



Uシリーズ 8点標準型
TX-5808U

●8操作標準型
RC-5808 セット価格【税抜】
U 20.4万円 **G** 25.8万円



Uシリーズ 2段押し標準型
TX-5815U70101

●2段押し標準型
セット価格【税抜】 **U** **G** 24.9万円

ロングストローク
2段押し3組 仕様
安価な
標準型が登場！
(429MHz帯のみ対応)

- ・ロングストロークスイッチ
標準装備
- ・操作名称は2種類ご用意
1型（上下・西東・北南）
2型（上下・東西・南北）
- ・インバーター制御の
クレーンに最適

16点標準型
TX-5816U



＊ゴムプロテクター装着例

●16操作標準型
(同サイズで16点仕様)
RC-5816 参考価格【税抜】
U 25.6万円 **G** 31万円

様々なニーズに柔軟にお応えします！

スイッチレイアウト・パネルのオーダー、オーダープログラム対応

- 選べる2段押しスイッチ
 - ・ショート/ロングストローク
 - ・1～7組装着可能

クッキリ！ハッキリ！



ロングストローク
2段押し



2段押しのクリック感
ハッキリ！！

- ・送信機保持回路組込
保持表示ランプ付
- ・オーダープログラム
- ・インターロック変更
も対応可能

操作名称変更
のオーダー対応可能

押しボタンの
カラー変更例

電池残量告知
ランプ付



未来に向かって半歩、先を走る



朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)
FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411

<https://www.asahionkyo.co.jp>
Email: office@asahionkyo.co.jp



仕様及び定格

■ 受信機 RX-3300 型 外観図 ≪9リレーまで対応≫



■ 受信機 RX-51000 型 外観図 ≪17リレーまで対応≫




■ 送信機定格

送信機寸法重量	196×64×48(筐体寸法のみ) 430g(電池を含む)
充電器寸法重量	60×44×41 180g
押ボタン寿命	1段押しスイッチ 100万回以上 (押圧260gにて)
送信機電源	4.8V 700mAh充電式電池パック (応急時使用のJIS単3×4本力セットはオプション)
電池連続使用時間	電源入時間合計10時間以上(U型)、8時間以上(G型) (オートオフ機能付)
充電時間	約10時間(付属の充電アダプターにて)
電池残量警告	「」残量告知発光ダイオードが点灯し、警告後に作動停止・消灯
充電表示	「電源」表示発光ダイオードの微少発光
操作信号数	標準8点、12点、最大32点
送信機制御部	8ビットマイコン
コントロールインターロック表示	送信機側では「電源」表示発光ダイオードが明暗交互に変化して表示 解除で連続点灯
保護等級	IP65相当

■ 受信機定格

受信機寸法重量	184×264×72 1.4kg(RX-3300) 最大9リレー 251×261×70 2.2kg(RX-51000) 最大17リレー 327×280×73.5 4.9kg(RX-61000) 最大25リレー 395×339×73 7.4kg(RX-71000) 最大32リレー
受信機電源	AC100～220V(フロートアース) ±10% 50/60Hz DC12～48V(フロートアース) *DC仕様はオプション
受信機消費電力	最大19/21VA以下(RX-51012U/G)、最大14VA以下(RX-3308)(AC220V使用時) 最大10W以下(RX-51012)、最大7W以下(RX-3308)(DC24V使用時)
出力リレー制御容量	抵抗負荷 10A 誘導負荷 7.5A (AC250V) 抵抗負荷 10A 誘導負荷 5A (DC 30V)
応答速度	最小50msec 最大100msec (ただし、混信などでエラーが発生しないときに限る)
作動表示灯	発光ダイオードにて表示
受信機制御部	8ビットマイコン 異常監視回路内蔵
出力信号数	標準8点、12点 最大32点(RX-71000の場合)
保護等級	IP65相当(防水接栓使用時)
絶縁抵抗(1次-筐体間)	100MΩ以上(500Vメガーにて)
耐電圧(1次-筐体間)	AC460V以下(1次-筐体間に750Vのパリスタを実装しています)

■ 標準型受信機内端子台配置図 (RX-3308 / RX-51012)




■ 共通定格

到達範囲	無障害状態で100m以上
使用周波数	(U) 429.2500～429.7375MHz帯の指定された40波中の1波 (標準的にはグループ追尾式に設定) (G) 1216.0375～1216.5000MHz帯の指定された29波中の1波 1252.0375～1252.5000MHz帯の指定された29波中の1波 (標準的には19波追尾式に設定)
電波型式	F1D
変調方式	2値FSK方式
データ伝送速度	2400 bps
1フレーム伝送時間	50msec
エラー検出	CRCC-CCITTによるエラー検出コードを付加
基本アドレス	8ビット(固定)
機種認識コード	8ビット(固定)
拡張アドレス	8ビット(可変)
使用温度範囲	-10℃～+60℃

■ 送信機 TX-5808U 外観図

≪12操作型 TX-5812Uも同寸法≫



	送信機	受信機
標準付属品	・電池パック ・充電アダプター ・シリコンカバー ・デュアルストラップS	・ロッドアンテナ
オプション	・急速充電器 ・ソフトケース ・ゴムプロテクター ・ゴムプロテクター用 ビニールケース ・押ボタン名称変更シール ・予備電池パック ・電池単体充電用 カセットホルダー ・乾電池用電池ケース	・アンテナマウントキット ・予備リレー ・アンテナ分配器 ・予備ヒューズ

*記載事項は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 2024.06 現在

Best Solutions for Radio Control Devices



Asahi Onkyo co.,LTD.

43-1 Higashibara Hikino Kamiita-cho Itano-gun Tokushima 771-1311 Japan
FAX 088-694-5544 TEL 088-694-2411
https://www.asahionkyo.co.jp Email: office@asahionkyo.co.jp

取扱店