クレーン・搬送台車・建設機械・プレス機・特殊車輌他
産業機械用無線操縦装置

頑強（タフ） ケーブレス

RC-8600U/G シリーズ〈特定小電力両モデル対応〉

タフな現場に！ 大抵のことは対応可能！

- ■ 堅牢なボディ！
  耐衝撃性能が向上！
- ■ 選べる2段押しスイッチ
  （※一部仕様はショートストロークのみ）
- ■ 優れた耐塵・防雨性能：
  送信機はIP65相当
- ■ 特殊スイッチを装着可能！
- ■ 多点数！最大32信号

<16操作 標準型>
TX-8616G型

<オプション例>

裏面にも
ボタン取付可能

パネル面にも
特殊SW取付可能

■ 共通仕様

使用周波数　429MHz・1.2GHz
操作距離　100m以上（無障害状態）

■ 送信機

寸法　270× 76× 57(筐体寸法のみ)
重量　640g(電池を含む)
電 源　4.8V 1200mAh充電式電池パック
電池連続使用時間（電源入時間合計）
　10時間以上（U/G型）
充電時間　約15時間
送信出力　10mW以下／1mW
保護等級　IP65相当

■ 受信機

寸法・重量（取付脚は含まず）
251×261×70　2.2kg(RX-51000) 最大17リレー
327×280×73.5　4.9kg(RX-61000) 最大25リレー
395×339×73　7.4kg(RX-71000) 最大32リレー
電 源
AC100～220V ±10%　50/60Hz
DC12～48V ＊DC仕様はオプション
消費電力
(AC 220V使用時)
　最大22VA以下(RX-51016U)
　最大24VA以下(RX-51016G)
(DC 24V使用時)
　最大12W以下(RX-51016U/G)
出力リレー制御容量
抵抗負荷：10A
誘導負荷：7.5A（AC250V）/ 5A（DC30V）
応 答 速 度　最小50msec　最大100msec
保護等級　IP65相当（防水接栓使用時）

U/G 型 到達範囲　充電式　オートオフ機能　電池残量告知　2段押し（オプション）　特殊スイッチ（オプション）

未来に向かって半歩、先を走る
朝日音響 株式会社
〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1（本社工場）
FAX.088-694-5544　TEL.088-694-2411
https://www.asahionkyo.co.jp
Email: office@asahionkyo.co.jp

<タフケーブレス8000のオーダー対応例一部>

お客様のご要望にお応えします！

■ 2段押し

■ 選択LED
(トグル)

■ ハーフピッチ
+カラー

■ ハーフピッチ
(多点数)

■ 送信機表面への
特殊スイッチ取付

■ パネルプレートの
穴開け位置選択

■ パネルプレートの
穴開け位置選択

■ ボタン穴の
形変更可能

■ 裏面スイッチ
取付可能

■ 特殊スイッチ
取付可能

■ 送信機横向き
■ 表面への緊急停止スイッチ取付
■ 選択LED(後押し保持+トグル保持)
■ カラーパネル

その他、可能な安全対策処理：

・デッドマンスイッチ(一定の角度以上に送信機が傾くと操作を受け付けない)、
・ソフトキーロック組込(あらかじめ決められた手順でスイッチを押さないと操作不可)、等　**＊詳しくは、お気軽にお問合せ下さい！**

＊記載事項は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。　2024.06 現在

Best Solutions for Radio Control Devices
Asahi Onkyo CO.,LTD.
43-1 Higashibara Hikino Kamiita-cho Itano-gun Tokushima 771-1311 Japan
FAX 088-694-5544　TEL 088-694-2411
https://www.asahionkyo.co.jp　Email: office@asahionkyo.co.jp

取扱店